



Olympos LD/ST

Приложение: маркуч за пренасяне на течности, въздух, хранителни продукти на прах, сол, леки химикали. **Режим на работа:** нагнетателен **Вложка:** нетоксично, прозрачно PVC **Подсилване:** силноразтегливи синтетични слоеве **Покритие:** прозрачно PVC позволяващо лесно инспектиране по време на експлоатация, устойчив на износване, озон и метеорологични условия. За слабо натоварени дейности **Работна температура:** -5°C/+60°C (+23°F/140°F)

Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Работно налягане (bar)	Налягане на разкъсване (bar)	Тегло (кг/м)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
OLD0611	6	1/4	11	20	60	0.85	100		
OLD0813	8	5/16	13	20	60	0.105	100		
OLD1015	10	3/8	15	20	60	0.125	100		
OLD1318	13	1/2	18	15	45	0.150	100		
OLD1621	16	5/8	21	14	42	0.185	100		
OLD1925	19	3/4	25	13	39	0.270	100		
OLD2532	25	1	32	9	27	0.385	50		
OST3240	32	1 ¼	40	8	24	0.58	50		
OST3848	38	1 ½	48	7	21	0.88	30		
OST4050	40	-	50	6	18	0.89	50		
OST4555	45	-	55	6	18	0.99	50		
OST5061	50	2	61	6	18	1.20	50		



Bosphorus

Приложение: за минерална вода, плодови сокове, течности в корабостроенето, индустриални, строителни и селскостопански машини **Режим на работа:** смукателно-нагнетателен **Вложка:** много гъвкав и гладък, нетоксичен, прозрачен, омекотен PVC материал **Подсилване:** устойчива на удар поцинкована метална спирала **Покритие:** устойчив на смачкване, абразия, атмосферни влияния, гладка

Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Работно налягане (bar)	Вакуум (м)	Радиус на огъване (мм)	Тегло (кг/м)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
PVCBS008	8	5/16	21	9	20	0.135	30/50		
PVCBS010	10	3/8	21	9	20	0.16	30/50		
PVCBS012	12	1/2	21	9	25	0.18	30/50		
PVCBS014	14	-	18	9	30	0.20	30/50		
PVCBS016	16	5/8	18	9	35	0.225	30/50		
PVCBS018	18	-	18	9	40	0.28	30/50		
PVCBS020	20	3/4	15	9	50	0.34	30/50		
PVCBS025	25	1	15	9	60	0.51	30/50		

повърхностРаботна температура:-5°C/+60°C
(+23°F/+140°F)

PVCBS030	30	-	13	9	70	0.60	30/50		
PVCBS032	32	1 ¼	13	9	75	0.65	30/50		
PVCBS035	35	-	12	9	80	0.73	30/50		
PVCBS038	38	1 ½	12	9	90	0.80	30		
PVCBS040	40	-	9	9	95	0.87	30		
PVCBS045	45	-	9	8	105	1.10	30		
PVCBS051	51	2	9	8	125	1.20	30		
PVCBS060	60	-	7	7	135	1.80	30		
PVCBS063	63	2 ½	7	7	150	1.95	30		
PVCBS070	70	-	6	7	180	2.20	30		
PVCBS076	76	3	6	7	195	2.50	30		
PVCBS080	80	-	6	7	220	2.70	30		
PVCBS090	90	-	6	6	260	3.00	30		
PVCBS102	102	4	6	6	300	3.40	30		
PVCBS105	105	-	6	6	315	3.49	30		
PVCBS114	114	-	6	6	345	4.38	30		
PVCBS127	127	5	6	6	385	4.70	30		
PVCBS152	152	6	6	6	460	6.35	30		