Jupiter Acetylene (EN559)

Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Работно налягане (bar)	Налягане на разкъсване	Радиус на огъване (мм)	Тегло (м)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
ACE0613	6	1/4	13	20	60	30	0.155	100		
ACE0614	6	1/4	14	20	60	30	0.180	100		
ACE0816	8	5/16	15	20	60	40	0.185	100		
ACE0816	8	5/16	16	20	60	40	0.220	100		
ACE0916	9	23/64	16	20	60	45	0.200	100		
ACE1017	10	3/8	17	20	60	50	0.220	100		
ACE1018	10	3/8	18	20	60	50	0.225	100		
ACE1322	13	1/2	22	20	60	65	0.370	100		

Приложение:за индустриално заваряне с ацетилен**Режим на работа**: нагнетателен**Вложка:**черен, гладък, синтетичен каучук, устойчив на кислород и ацетилен**Подсилване:**силно разтеглив синтетичен текстил**Покритие:**специален каучук устойчив на износване, климатични влияния и огън синтетичен каучук**Работна температура:**-30°C/+80°C (-22°F/176°F)

Jupiter Acetylene (EN559)

Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Работно налягане (bar)	Налягане на разкъсване (bar)	Радиус на огъване (мм)	Тегло (м)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
OXY0613	6	1/4	13	20	60	30	0.155	100		
OXY0614	6	1/4	14	20	60	30	0.180	100		
OXY0816	8	5/16	15	20	60	40	0.185	100		
OXY0816	8	5/16	16	20	60	40	0.220	100		
OXY0916	9	23/64	16	20	60	45	0.200	100		
OXY1017	10	3/8	17	20	60	50	0.220	100		
OXY1018	10	3/8	18	20	60	50	0.225	100		
OXY1322	13	1/2	22	20	60	65	0.370	100		

Приложение:за индустриално заваряне с ацетилен**Режим на работа**: нагнетателен**Вложка:**черен, гладък, синтетичен каучук, устойчив на кислород и ацетилен**Подсилване:**силно разтеглив синтетичен текстил**Покритие:**специален каучук устойчив на износване, климатични влияния и огън синтетичен каучук**Работна температура:**-30°C/+80°C (-22°F/176°F)

SEL HOSES
An Eaton Brand

LPG Uranus (EN559)

Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Работно налягане (bar)	Налягане на разкъсване (bar)	Радиус на огъване (мм)	Тегло (м)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
LPG0613	6	1/4	13	20	60	30	0.155	100		
LPG0614	6	1/4	14	20	60	30	0.180	100		
LPG0816	8	5/16	15	20	60	40	0.185	100		
LPG0816	8	5/16	16	20	60	40	0.220	100		
LPG0916	9	23/64	16	20	60	45	0.200	100		
LPG1017	10	3/8	17	20	60	50	0.220	100		
LPG1018	10	3/8	18	20	60	50	0.225	100		
LPG1322	13	1/2	22	20	60	65	0.370	100		

Приложение:за индустриално заваряне с пропан-бутан**Режим на работа**: нагнетателен**Вложка:**черен, гладък, синтетичен каучук, устойчив на пропан-бутан (LPG)**Подсилване:**силно разтеглив синтетичен текстил**Покритие:**специален каучук устойчив на износване, климатични влияния и огън синтетичен каучук**Работна температура:**-30°C/+80°C (-22°F/176°F)